KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

SU POMPASI KONTROL PANELİ



www.kozmaksan.net

Ürün özellikleri:

- Basınç manometreleri [Vakum manometresi (çap 60 mm - aralık -1~5 bar)] - [Düşük basınç manometresi (çap 60 mm - aralık 0~25 bar)] ve [Yüksek basınç manometresi (çap 60 mm - aralık 0~60 bar)]
- Başlat ve durdur anahtarı
- Su tankı seviye göstergesi
- Köpük tankı seviye göstergesi
- Uyarı göstergesi
- Yakıt göstergesi
- Yağ göstergesi
- Sıcaklık göstergesi
- Aydınlatma kulesi anahtarı
- Projektör anahtarı
- İç aydınlatma anahtarı
- PTO anahtarı
- Hortum makarası anahtarları [Sol ve Sağ]
- Monitör anahtarı
- Ana valf anahtarı
- Vakum anahtarı
- Yüksek basınç anahtarı
- Düşük basınç anahtarı
- Tank doldurma anahtarı
- Gaz artırma ve azaltma anahtarları (pompa devir kontrolü)
- **Otomatik köpük karışım (AFM) ünitesi**
- F4 serisi ARM tabanlı, düşük gürültülü, yüksek güvenilirlikli işlemci
- Tehlikeli çalışmayı önleyen akıllı algoritma
- En yüksek giriş-çıkış yalıtımı ve en yüksek güç kazancı için 3 bağımsız anahtarlamalı regülatör (arka aydınlatma, bobin sürücü ve sensör beslemesi, işlemci beslemesi) kullanımı
- Çalışma gerilimi 12, 24 volt.
- 11 adede kadar bobin sürücü (pnömatik valf bobini, fan, lamba gibi)
- 3 adede kadar dijital devir sensörü girişi
- [0 – 12 volt veya 0-20 mA] aralığında 5 adede kadar evrensel analog giriş: su tankı seviyesi, köpük tankı seviyesi, şanzıman yağ seviyesi, motor sıcaklığı, şanzıman sıcaklığı vb.
- Yeni cihazları kontrol etmek için yeni algoritma ekleyebilme; 7 farklı tipe kadar pompa: **1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 10000 serisi pompalar gibi.**
- Cihaz seçimi, aktif fonksiyon butonlarının tanımlanması, dişli oranı, yüksek devir alarm değeri, devir sensörü ayarı, su ve köpük tankı seviye sensörü ayarı için kullanıcı dostu kurulum.

Diğer özellikler:

- Arka aydınlatmalı membran anahtar ve LED göstergeli tuş takımı
- Membran tuş takımı malzemesi Autotex/Grade F200/UL FILE No: E339035'tir; revize UL kurallarına göre UL94 VTM-2 sınıfındadır. (MacDermid-Autotype)
- Plastik kutu özellikleri ve malzemesi Malzeme

Alev geciktiricili Ultramid enjeksiyon kalıplama sınıfları (PA66). Ultramid'in en önemli özellikleri: yüksek mukavemet ve rijitlik - çok iyi darbe dayanımı - kimyasallara üstün direnç.

- Düşük sünme eğilimi - Boyutsal kararlılık
- Kolay işlenebilirlik.

Bileşenler:



İki takım su ve köpük tankı seviye sensörü



Bir takım devir sensörü:

(1 adet devir sensörü)



4 adet, 12 pinli konnektör

- En fazla 2 yıl veri kaydeder.
- Kaydedilen verileri okumak için özel yazılım.
- Bilgisayara bağlanır.
- EMC-ESD ve LVD testlerini başarıyla geçmiştir
- Koruma: IP68
- Ağırlık: 2 kg
- Ölçüler (mm): 570*250*60