
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

FIRE TRUCK EQUIPMENT


Technical Specifications

4000 LT SERIES
SP-010-4000

	SP-010-4000
Low Pressure Flow Rate	4000 l/min (1056 gpm)
High Pressure Flow Rate	-
Normal Pressure	10 bar (145 psi)
Normal Pump Speed	3000 rev/min (rpm)
Maximum Pump Speed	3200 rev/min (rpm)
Minimum Idle Speed	700 rev/min (rpm)
Minimum Suction Speed	2400 rev/min (rpm)
Maximum Suction Speed	3600 rev/min (rpm)
Maximum Pressure	17 bar (246 psi)
Suction Speed, 9 m depth	30 seconds
Operating Temperature	-15 °C (5°F) / +55 °C (131 °F)
Thermal Drain Valve	72 °C (1 61 °F)
Power (KW)	130 KW
Weight	98 Kg
Dimensions (LxWxH) mm	542 x 484 x 553 mm



Strong & Reliable



KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

Iso 9001, Iso 14001, Iso 18001, CE ve Gost-R

YERLİ ÜRETİM

www.kozmaksan.net

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

FIRE TRUCK EQUIPMENT

Technical Specifications

4000 LT SERIES
SP-010-4000

Nº	Item	Especificações Técnicas
1	Material	Rotor da bomba: bronze, excepcionalmente durável Eixo da bomba: aço inoxidável resistente à corrosão Carcaça da bomba: ferro fundido de alta resistência mecânica
2	Vazão da bomba	40000 LPM @ 10 bar
3	Entrada de sucção	Quantidade: 01 un. Tipo de acoplamento: GOST 125 mm com tampa (conforme TCVN 5739-2023)
4	Saída de recalque	Quantidade: 04 un. Tipo de acoplamento: GOST 77 mm com válvula de bloqueio (conforme TCVN 5739-2023)
5	Entrada auxiliar de sucção / escorvamento	Quantidade: 02 un. Tipo de acoplamento: GOST 77 mm com válvula de bloqueio e tampa (conforme TCVN 5739-2023)
6	Sistema de escorvamento	Sistema de escorvamento automático com bomba de vácuo de palhetas
7	Sistema elétrico de escorvamento	24 VCC alimentado pela bateria do veículo
8	Profundidade máxima de sucção	9m
9	Tempo de escorvamento	30 segundos