KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

SU POMPASI KONTROL PANELİ



www.kozmaksan.net

Ürün Özellikleri:

- Basınç manometreleri [Vakum basınç göstergesi (çap 60 mm - aralık -1~5 bar)] - [Düşük basınç göstergesi (çap 60 mm - aralık 0~25 bar)] ve [Yüksek basınç göstergesi (çap 60 mm - aralık 0~60 bar)]
- Başlat ve durdur anahtarı
- Su tankı seviye göstergesi
- Köpük tankı seviye göstergesi
- Uyarı göstergesi
- Yakıt göstergesi
- Yağ göstergesi
- Sıcaklık göstergesi
- Işık kulesi anahtarı
- Projektör anahtarı
- İç aydınlatma anahtarı
- PTO anahtarı
- Hortum makarası anahtarları [sol ve sağ]
- Monitör anahtarı
- Ana vana anahtarı
- Vakum anahtarı
- Yüksek basınç anahtarı
- Düşük basınç anahtarı
- Tank doldurma anahtarı
- Gaz artırma ve azaltma anahtarları (pompa devir kontrolü)
- **Otomatik Köpük Karışım (AFM) ünitesi**
- F4-Serisi ARM tabanlı, düşük gürültülü (VL Noise), yüksek güvenilirlikli işlemci
- Tehlikeli çalışmayı önleyen akıllı algoritma
- Maksimum giriş-çıkış izolasyonu ve maksimum güç kazancı için 3 bağımsız anahtarlamalı regülatör kullanımı (arka ışık, bobin sürücüleri ve sensör güç kaynağı, işlemci güç kaynağı)
- Çalışma voltajı 12, 24 volt.
- 11 adede kadar bobin sürücüsü (pnömatik valf bobini, fanlar, ışıklar gibi)
- 3 adede kadar dijital RPM sensör girişi
- [0 – 12 volt veya 0-20 mA] aralığında 5 adede kadar evrensel analog giriş: su tankı seviyesi, köpük tankı seviyesi, şanzıman yağ seviyesi, motor sıcaklığı, şanzıman sıcaklığı vb.
- Yeni cihazları kontrol etmek için yeni algoritma ekleyebilme: 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 10000 serisi pompalar gibi 7 farklı pompa tipine kadar.
- Cihaz seçimi, aktif fonksiyon düğmelerinin tanımlanması, dişli oranı, yüksek RPM uyarı değeri, RPM sensörü ve su/köpük tankı seviye sensörü ayarları için kullanıcı dostu kurulum.

Diğer özellikler:

- Arka aydınlatmalı ve LED göstergeli membran tuş takımı
- Membran tuş takımı malzemesi Autotex/Grade F200/UL FILE No: E339035 olup revize UL kurallarına göre UL94 VTM-2 sınıfındadır. (MacDermid-Autotype)
- Plastik kutunun özellikleri ve malzemesi Malzeme

Alev geciktiricili Ultramid enjeksiyon kalıplama malzemesi (PA66). Ultramid'in en önemli özellikleri: yüksek mukavemet ve rijitlik - çok iyi darbe dayanımı - kimyasallara üstün direnç - düşük sürünme eğilimi - boyutsal kararlılık - kolay işlenebilirlik.

Bileşenler:



İki set su ve köpük tankı seviye sensörü



Bir set RPM sensörü:
(1 adet RPM sensörü)



4 adet 12 pinli konnektör

- Verileri en fazla 2 yıl saklar.
- Kayıtlı verileri okumak için özel yazılım.
- Bilgisayara bağlanır.
- EMC-ESD ve LVD testlerini başarıyla geçmiştir
- Protection: IP68
- Ağırlık: 2 kg
- Ölçüler (mm): 570*250*60