KOZMAKSAN

Kozmaksan KTC.6001

Última Actualización : 03/2023
Revisión Nº : 01
FRM.123

CAJA DE TRANSFERENCIA

DESCRIPCIÓN

La caja tiene 2 relaciones, rápida y lenta. Gracias al mecanismo de punto muerto en la entrada, si el vehículo es remolcado por una grúa, la transmisión puede desactivarse colocando el mecanismo en posición neutra. En el 2.º eje, la refrigeración se consigue instalando un intercambiador de calor en su tapa. El 3.er eje dispone de bomba de lubricación, que lubrica tomando fuerza del eje en rotación.
Se recomienda revisar el aceite periódicamente.



Conexión:

Toma el accionamiento del eje cardán. Las conexiones de entrada y salida se realizan con bridas conformes a la norma ISO 8667.

DATOS TÉCNICOS

PAR MÁX. DE ENTRADA	32000 Nm
VELOCIDAD MÁX. DE ENTRADA	2300-3300 rpm
PAR NOMINAL DE SALIDA	23000 Nm
PAR MÁX. DE SALIDA	60000 Nm
TIPO DE BRIDA DE ENTRADA/SALIDA	DIN 180
RELACIONES DE TRANSMISIÓN	0,577 (corta) / 0,89 (larga)
MÉTODO DE CONTROL	NEUMÁTICO
PRESIÓN DE AIRE	6,5-8 Bar
PESO	335 Kg
DIMENSIONES (mm)	424 X 626 X 915
FILTRO DE ACEITE	16 LT

DIMENSIONES TÉCNICAS



