KOZMAKSAN

Kozmaksan KTC.6001

Son Güncelleme : 03/2023
Revizyon No : 01
FRM.123

TRANSFER KUTUSU

AÇIKLAMA



Şanzımanın hızlı ve yavaş olmak üzere 2 çevrim oranı vardır. Girişteki boş vites mekanizması sayesinde araç bir çekici tarafından çekilirken mekanizma boş konuma alınarak şanzıman devreden çıkarılabilir. 2. eksende eşanjör kapağına eşanjör takılarak soğutma sağlanır. 3. eksende yağlama pompası vardır; dönen milden güç alarak yağlama yapar.

Yağ kontrolünün zaman zaman yapılması önerilir.

Bağlantı;

Tahriki kardan milinden alır. Giriş-çıkış bağlantıları ISO 8667 standardına uygun flanş tipleriyle yapılır.

TEKNİK VERİLER

MAKS. GİRİŞ TORKU	32000 Nm
MAKS. GİRİŞ DEVRİ	2300-3300 rpm
NOMİNAL ÇIKIŞ TORKU	23000 Nm
MAKS. ÇIKIŞ TORKU	60000 Nm
GİRİŞ/ÇIKIŞ FLANŞ TİPİ	DIN 180
AKTARMA ORANLARI	0,577 (düşük) / 0,89 (yüksek)
KONTROL YÖNTEMİ	HAVALI
HAVA BASINCI	6,5-8 Bar
AĞIRLIK	335 Kg
ÖLÇÜLER (mm)	424 X 626 X 915
YAĞ FİLTRESİ	16 LT

TEKNİK ÖLÇÜLER



