Kozmaksan KUP.DT.3.12

TDF Trasera

Última Actualización : 12/2023
Revisión Nº : 01

Descripción

Esta TDF de montaje trasero tiene una salida única de dos ejes. Se monta en la caja de cambios principal. El movimiento que recibe de la caja principal a través del eje cardán se transmite mediante los engranajes internos y se entrega proporcionalmente a la salida.



La salida del equipo es para bomba ISO de 4 pernos; también pueden suministrarse salidas UNI, SAE -B/B/BB, eje con chaveta y salida con acoplamiento.

El acoplamiento/desacoplamiento se realiza mediante un mecanismo de control neumático. También existe la opción de instalar un sensor de acoplado/desacoplado en el mecanismo.

La lubricación se realiza con aceite de la caja principal. No es necesario añadir aceite a la TDF posteriormente.

Datos Técnicos

Salida del Equipo

Potencia Máxima	33 kW / 44 HP
Par Máximo	43,8 KGM / 430 Nm / 317 LBS-FT
Velocidad Máxima (rpm)	2000
Relación Interna	1/1.2
Tipo de Conexión	Trasera
Peso (kg) Aplicación	11 Camión de Basura, Grúa, Camión Volquete, Plataforma, Vehículo con Bastidor Deslizante

Marcas-Modelos de Caja de Cambios Principal Compatibles

Detroit DT 12-OH OA/OD / OC /DC

Kozmaksan KUP.DT.3.12

TDF Trasera

Última Actualización : 12/2023
Revisión Nº : 01

Opciones

Opciones de Salida

- Conexión de bomba UNI 3 pernos con adaptador
- Conexión de bomba con adaptador SAE B, BB
- Conexión de bomba con brida y adaptador ISO 7647 - ISO 7646

Ölçüler





