KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

PAINEL DE CONTROLE INTELIGENTE PARA TDF DE EIXO DIVIDIDO

Operação e monitoramento mais fáceis com o sistema de painel de controle



Aplicações:

A . Ecrã LCD gráfico de 4 polegadas para monitorar a RPM de entrada da TDF e 3 estados:
Diferencial, saída direita e saída esquerda
B . Botão de partida/parada
C . Sensor de RPM e suportes
Botões de acoplamento e desacoplamento (3 estados: diferencial / eixo dividido, saída direita e saída esquerda)
D . Besouro intermitente (alarme de emergência)
E . As válvulas pneumáticas controlam o processo de troca (caixa de válvulas)
F . Permite verificar a fiação das válvulas
G . Permite verificar a fiação do sensor de RPM
H . Todo o processo de troca está sob controle (alarme no LCD e besouro se a operação não estiver de acordo com as instruções)
I . Resistência à água e ao pó
J . Conector para facilitar a instalação
K . Tensão de trabalho 12 ou 24 volts (conforme a solicitação do cliente)

Vantagens:

A . Maior vida útil da TDF de eixo dividido.
B . Maior vida útil dos discos de fricção da embreagem da TDF de eixo dividido.
C . Proteção da TDF de eixo dividido contra o uso incorreto pelo operador.
D . O sistema nunca permite ao operador acoplar ou desacoplar a TDF de eixo dividido se o veículo não estiver parado.
E . O sistema nunca permite ao operador acoplar ou desacoplar as saídas laterais da TDF de eixo dividido quando a RPM de entrada é superior a 800 RPM.

