
Tipo de Caja de Cambios: ZF9S-1310 TO


Información General





- Tipo de Caja de Cambios : ZF9S-1310 TO El
- equipo puede funcionar en modo de
- conducción. La salida de la TDF está en el
- lado del diferencial.
- El producto dispone de sistema de refrigeración por agua.
- Tipo de control : Mecánico o Neumático
- Producto montado entre el volante del motor y la caja de cambios.
- ¡No active el equipo en modo de conducción!
- Área de Aplicación:
- Vehículos de Extinción de
- Incendios
- Vehículos de Mantenimiento de Carreteras
- Área de aplicación: camiones cisterna y otros equipos montados en vehículos


Tipo de Caja de Cambios : ZF9S-1310 TO

Detalles de la Salida










1	Lado de montaje del disco de embrague Lado de montaje de la caja de cambios principal Salida del equipo
2	
3	
A	Palanca de acoplamiento/desacoplamiento
B	Sistema de refrigeración

Tipo de Caja de Cambios : ZF9S-1310 TO

Detalles Técnicos

Valores Técnicos			
	Valores Máximos	Relación Interna	Rango de Velocidad de Trabajo (max.)
◇1 & ◇2	4300 Nm	1/1	-
◇3	155 kW	1/1.5 1/2.2	3000 rpm

Peso	115 kg
Material del Cuerpo	AL
Tipo y Cantidad de Aceite	80W-90, hasta el tapón indicador



- Kozmaksan se reserva el derecho de modificar la información de este catálogo sin previo aviso. Este documento presenta información general y no constituye un contrato.
- Toda la información se refiere únicamente a la TDF/TDF intermedia. No utilice la TDF/TDF intermedia si no es adecuada para su motor y su caja de cambios principal.
- Las bombas, ejes y demás piezas no deben ser más largos ni más pesados que la distancia y el peso aprobados por el fabricante de la caja de cambios principal y del motor

Tipo de Caja de Cambios : ZF9S-1310 TO

Opciones

Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5




Figura 6




Figura 7




Figura 8




Figura 9




Figura 10




Figura 11

Figura 12




Figura No	Nº de Pernos	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Estándar	◇1	◇2	◇3	◇4	◇5	◇6	◇7	◇8
2	6	100	84	57	8,1	2,3	ISO 7646 - DIN 100	C06-170							
6	4	116	95,25	69,85	12,1	2,3	ISO 7646	C06-195							
3	8	120	101,5	75	10,1	2,3	ISO 7646 - DIN 120	C06-115							
6	4	97	79,37	60,32	10,1	2,3	ISO 7647-SAE1300	C06-212							

Si tiene alguna pregunta o solicitud, póngase en contacto con KOZMAKSAN.