
Tipo de Caja de Cambios : ES 11109 LH


Información General





- Tipo de Caja de Cambios : ES 11109 LH -
- EATON El equipo puede funcionar en modo
- de conducción cuando la salida de la toma
- de fuerza está en el lado del diferencial.
- El producto dispone de sistema de refrigeración por agua.
- Tipo de control : Mecánico o Neumático
- El producto se monta entre el volante del motor y la caja de cambios.
- ¡No active el equipo con el vehículo en movimiento!
- Área de Aplicación:
- Vehículos de Extinción de
- Incendios
- Vehículos de Mantenimiento de Carreteras
- Área de aplicación: camiones cisterna y otros equipos montados en vehículos

Tipo de Caja de Cambios : ES 11109 LH

Detalles de la Salida








1	Lado de montaje del disco de embrague Lado de montaje de la caja de cambios principal Salida del equipo
2	
3	
A	Palanca de acoplamiento/desacoplamiento del equipo Sistema de refrigeración
B	

Tipo de Caja de Cambios : ES 11109 LH

Detalles Técnicos

Valores Técnicos			
	Valores Máximos	**Relación Interna**	**Rango de Velocidad de Trabajo (max.)**
◇1 & ◇2	4300 Nm	1/1	-
◇3	124 kW	1/1 1/1.2 1/1.4 1/1.5 1/2.2	3000-3500 rpm

Peso	80 kg
Material del Cuerpo	AL
Tipo y Cantidad de Aceite	80W-90, hasta el tapón indicador



- Kozmaksan se reserva el derecho de modificar la información de este catálogo sin previo aviso. Este documento contiene información general y no constituye compromiso ni contrato.
- Los datos de potencia y par se refieren solo a la toma de fuerza. No supere los valores aprobados para la toma de fuerza por la caja de cambios, el motor y el vehículo en que se aplique.
- El peso y la longitud en voladizo de bombas, ejes y demás piezas montadas en tomas de fuerza atornilladas a la caja de cambios no deben superar los límites aprobados por el fabricante de la caja y del vehículo.

Tipo de Caja de Cambios : ES 11109 LH

Opciones

Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5




Figura 6




Figura 7




Figura 8




Figura 9




Figura 10




Figura 11

Figura 12




Figura No	Nº de Pernos	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Estándar	◇1	◇2	◇3	◇4	◇5	◇6	◇7	◇8
2	6	100	84	57	8,1	2,3	ISO 7646 DIN100	C06-011							
3	8	120	101,5	75	10,1	2,3	ISO 7646 DIN120	C06-061							
6	4	97	79,37	60,32	10,1	2,3	ISO 7647-SAE1300	C06-144							
6	4	116	95,25	69,85	12,1	2,3	ISO 7647-SAE1400	C06-007							

Si tiene alguna pregunta o solicitud, póngase en contacto con KOZMAKSAN.